



Modelos normalizados, termostatos klixon Serie 2MM

Tipo	Intensidad admisible a 250 V. (Ciclos)	Influencia de la intensidad en disparo	Contacto	Rearme	Temperaturas de actuación al calentar, en °C. En stock (1)	Temp. amb, max °C	Tolerancia de disparo °C	Ref. Cod-familia	
	2MM	3 A. (5.000)	BAJO	NC	AUTOM.	70; 130; 150	175	± 10	571
			ALTO	NA	AUTOM.	BAJO PEDIDO	175	± 10	573

NOTA: SÍRVANSE CONSULTAR DIFERENCIAL PARA CADA TIPO Y TEMPERATURA

NC= Normalmente cerrado. Al subir la temperatura el interruptor interno se abre → desconecta.

NA= Normalmente abierto. Al subir la temperatura el interruptor interno cierra → conecta.

(1) LAS LETRAS DE DETRÁS DE CADA TEMPERATURA TIENEN EL SIGUIENTE SIGNIFICADO:

SIN LETRA - Como el dibujo

A - Diferencias varias, consultar

B - Con dedal igual que el dibujo del 206 y 2TT

C - Con clip para fijar en tubería 1/2" y 3/8"

D - Fijación en diagonal

E - Fastons de 4,8 mm.

F - La valona está fija

K - Diferencias varias consultar

(Cod: 1762230000)

H - Con cable

P - Fijación por perno central

R - Faston doblado a 90°

S - Sin valona de fijación

T - Diferencias varias, consultar

U - Ruptura brusca

V - Ruptura lenta

Y - Cables distintos

Z - Diferencias varias, consultar

() - Entre paréntesis se indica el diferencial del termostato (Diferencia de grados entre desconexión y conexión o viceversa).

C./ Ca n'Alzamora, 34-36

Tel +34 935 860 045

www.electricfor.com

08191 – Rubí – Barcelona – España

Fax +34 935 860 048

electricfor@electricfor.com