Modelos normalizados, termostatos cerámicos

Tipo		Intensidad admisible a 250 V. (Ciclos)	Influencia de la intensidad en disparo	Contacto	Rearme	Fastons	Temperaturas de actuación al calentar, en °C. En stock (1)	Temp. amb, max °C	Tolerancia de disparo °C	Ref. Cód-familia
	CERÁMICO	25 A.	NULA	NA	AUTOM.	Plano	80(28)			513

NOTA: SÍRVANSE CONSULTAR DIFERENCIAL PARA CADA TIPO Y TEMPERATURA

NC= Normalmente cerrado. Al subir la temperatura el interruptor interno se abre → desconecta.
NA= Normalmente abierto. Al subir la temperatura el interruptor interno cierra → conecta.
(1) LAS LETRAS DE DETRÁS DE CADA TEMPERATURA TIENEN EL SIGUIENTE SIGNIFICADO:

SIN LETRA - Como el dibujo
A - Diferencias varias, consultar
B - Con dedal igual que el dibujo del 206 y 2TT
C - Con clip para fijar en tubería 1/2" y 3/8"
D - Fijación en diagonal
E - Fastons de 4,8 mm.
F - La valona está fija
K - Diferencias varias consultar
(Cod: 1762230000)
H - Con cable
P - Fijación por perno central
R - Faston doblado a 90º
S - Sin valona de fijación
T - Diferencias varias, consultar
U - Ruptura brusca
V - Ruptura lenta
Y - Cables distintos
Z - Diferencias varias, consultar
( ) - Entre paréntesis se indica el diferencial del termostato (Diferencia de grados entre desconexión y conexión o viceversa).

C./ Ca n'Alzamora, 34-36 **08191 – Rubí – Barcelona – España**
Tel +34 935 860 045 **Fax +34 935 860 048**
www.electricfor.com **electricfor@electricfor.com**